

B100FB

Model		Yaylı
Çap		22 mm
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Seri		B Serisi Plastik
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Kontak Malzemesi		AgNi
Koruma Sınıfı		IP50
Kirlenme Derecesi		3
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 1200 Elk. 1200
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Kullanım Kategorisi		AC 15
Kontak Akımı	Ie	4 A (250V AC)
Renk		Beyaz
Kontak		1NO
Ürün		Buton
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Tip		Kalıcı
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Özellikler		Maksimum güvenlik için parmak koruma
		Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
		Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
		İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu
		Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması

Led ışıqla, minimum ısınma maksimum ömür

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir

Farklı dillerde ve özel işaretili çeşitli markalama etiketleri

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

