

B101SL20K

Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Seri		B Serisi Plastik
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Kullanım Kategorisi		AC 15
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Ürün		Buton
Model		Seçici
Kontak		2NO
Renk		Kırmızı
Çap		22 mm
Kontak Akımı	Ie	4 A (250V AC)
Etiket/Konum		(0-I) 60°
Tip		Kalıcı Işıklı
Özellikler		Maksimum güvenlik için parmak koruma
		Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
		Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
		İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması

Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir

Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

