

**IK52F024ZM03**

<b>Ağırlık (Brüt Kutulu)</b>	<b>Gr</b>	276
<b>Ampul Tipi</b>		LED
<b>Çalışma Frekansı</b>		50 Hz
<b>Çalışma Gerilimi</b>		24V AC/DC
<b>Ürün</b>		LED Kolon 50mm
<b>Montaj Şekli</b>		100mm Borulu Plastik Ayaklı
<b>Renk</b>		Üç Katlı
<b>Işık</b>		Flaşör
<b>Ses Şiddeti</b>		90 dB
<b>Güç Tüketimi</b>		3W
<b>Çalışma Sıklığı</b>	<b>Açma Kapama/Saat</b>	1 Hz
<b>Yalıtım Gerilimi</b>	<b>Ui</b>	300V
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>		-25 °C /+70 °C
<b>Koruma Sınıfı</b>		IP40
<b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>		0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Sıkma Kuvveti</b>		1,8Nm
<b>Duy Tipi</b>		BA15S
<b>Seri</b>		IK Serisi
<b>Buzzer</b>		Buzzerlı
<b>Elektriksel Ömür</b>	<b>Min Saat</b>	10.000 Saat
<b>Özellikler</b>	Isıya dayanıklı, net görüntü veren polikarbonat sinyal dodülleri	
	Modüler yapı	
	Ø50 veya Ø70 çap seçeneği	
	Ledli veya flaşörlü ledli ampul seçeneği	
	Aparat gerektirmeyen kolay kurulum	
	Makine veya duvara bağlantı modülleri	
	Buzzer seçeneği	