



L51K23LUM321

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Ürün | Sınır Şalter | |
| Kontak | 1NO+1NC | |
| Duyar Blok | Dik Açılı Anahtarlı Emniyet Sivici | |
| Kontak Akımı | I_e | 3 A (240V AC) |
| Kullanım Kategorisi | AC15 | |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 10000000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 1000000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek. 3000 Elk. 1800 |
| Yalıtım Gerilimi | U_i | 500 V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | U_{imp} | 6 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | 1.890V AC | |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC | |
| İzolasyon Direnci | 10 MΩ (500 V DC) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -25 / + 80 °C | |
| Kirlenme Derecesi | 3 | |
| Koruma Sınıfı | IP65 | |
| Kontak Malzemesi | AgNi | |
| Kablo Bağlantı Kesiti | 1-2.5 mm ² | |
| Sıkma Kuvveti | 1.5Nm | |
| Kısa devre kesme kapasitesi | I_{cs} | 1 kA |
| Seri | L51 Metal Gövde | |
| Kontak Hareketi | Yavaş Hareketli | |
| Uç Elemanı Malzemesi | Metal | |
| Özellikler | Prizmatik metal gövde ve kapaklı | |
| | PG13,5 veya M20x1,5 kablo rakorlu | |
| | Değişebilen kontak bloklu | |
| | 1 kablo girişi | |
| | Bağlantı delikleri dışarıda | |

Geniř duyar blok seenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř
itlilięi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

