



PSA040AK341E

Seri		PSA Serisi
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	6 kA
Dönme Açısı		90°
Kablo Bağlantı Kesiti		4 mm ²
Kontak Malzemesi		AgNi
Koruma Sınıfı		IP54
Kirlenme Derecesi		3
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
İzolasyon Direnci		10 MΩ MIN. (500 V DC)
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	4 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.120 Elk.120
Elektriksel Ömür	Min Adet	50000
Mekanik Ömür	Min Adet	100000
Kullanım Kategorisi		AC21A
Kontak Akımı	Ie	40A
Çerçeve Ölçüsü		64*64
Kutup Sayısı		3 Faz
Şalter Tipi		On-Off
Etiket/Konum		(0-1)
Özellik		Emniyet
Ürün		Pako Şalter
Özellikler		Yüksek doğruluk
		Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği
		Uzun ömür
		Yüksek kontak güvenilirliği
		Kompakt tasarım ve sağlamlık

Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

