


**PSA063AK341E**

Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP54
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		6 mm <sup>2</sup>
Dönme Açısı		90°
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	6 kA
Seri		PSA Serisi
İzolasyon Direnci		10 MΩ MIN. (500 V DC)
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	4 kV
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	690V
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek.120 Elk.120
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	50000
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Kullanım Kategorisi		AC21A
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	63A
Çerçeve Ölçüsü		64*64
Kutup Sayısı		3 Faz
Şalter Tipi		On-Off
Etiket/Konum		(0-1)
Özellik		Emniyet
Ürün		Pako Şalter
Özellikler		Yüksek doğruluk
		Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği
		Uzun ömür
		Yüksek kontak güvenilirliği
		Kompakt tasarım ve sağlamlık

Kolay fark edilebilen kademeler

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

