

**PVK6E**

Ürün		Vinç Kumanda Kutusu
Tip		6lı
Kontakt Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 900 Elk. 900
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
Seri		PVK Serisi
Hız		Tek Hızlı
Özellikler		Ø22 mm çaplı butonlara uygun Cam Elyaf katkılı plastik gövde sayesinde mekanik darbelere tam dayanım Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım Esnek kablo borusu
Standartlar / Belgeler		TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

CE

ERT

