

RE1P11AC012

Çalışma Gerilimi		12VAC
Ürün		Endüstriyel Röle
Kontakt		3 Kontakt
Kontakt Akımı	Ie	10 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet	10000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 18.000 Elk. 600
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	1,5kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		MIN. 10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP40
Kontakt Malzemesi		AgNi
Seri		RE1 Serisi
Pin Sayısı		11 Pin
Özellikler		PA6.6 bazlı alev gecikmeli gövde 8 ve 11 pinli soket ile 35 mm'lik raya montaj Çabuk ve hatasız montajı sağlayan gövde tasarımı ve bağlantı uçları Kod yazımı için geniş etiketler alanı Test butonu ve kontrol göstergesi
Standartlar / Belgeler		TS EN 61810-1

