

**RE1P11DC012**

Çalışma Gerilimi		12VDC
Ürün		Endüstriyel Röle
Kontakt		3 Kontakt
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	10 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	10000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 18.000 Elk. 600
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	1,5kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		MIN. 10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP40
Kontakt Malzemesi		AgNi
Seri		RE1 Serisi
Pin Sayısı		11 Pin
Özellikler		PA6.6 bazlı alev gecikmeli gövde
		8 ve 11 pinli soket ile 35 mm'lik raya montaj
		Çabuk ve hatasız montajı sağlayan gövde tasarımı ve bağlantı uçları
		Kod yazımı için geniş etiketler alanı
		Test butonu ve kontrol göstergesi
Standartlar / Belgeler		TS EN 61810-1

