



### RS1P08M1

Ürün	Röle Soketi
Renk	Mavi
Kontak Akımı	<b>I<sub>e</sub></b> 10 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Yalıtım Gerilimi	<b>U<sub>i</sub></b> 300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>U<sub>imp</sub></b> 1,5kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	MIN. 10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP40
Kontak Malzemesi	MS70
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2,5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Seri	RS1 Serisi
Pin Sayısı	8 Pin
Özellikler	<p>Ürün güvenilirliğini arttıran V0 PA 6.6 malzeme</p> <p>Kod yazımı için özel etiketleme alanı</p> <p>Endüstriyel ve elektronik röleler ile kusursuz uyum</p> <p>35 mm'lik montaj rayına hızlı ve basit montaj</p>
Standartlar / Belgeler	TS EN 61984

