



### CSM04

Ürün Çapraz Sınır Şalteri

Tip 360°

Özellik 200 mm Kol

Kontak Akımı **I<sub>e</sub>** 20 A (400V AC)

Kullanım Kategorisi AC21A

Mekanik Ömür **Min Adet** 50000

Elektriksel Ömür **Min Adet** 50000

Çalışma Sıklığı **Açma Kapama/Saat** Mek. 120 Elk. 120

Yalıtım Gerilimi **U<sub>i</sub>** 690V

Darbe Dayanım Gerilimi **U<sub>imp</sub>** 4 kV

Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) 1.890V AC

Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) 1.890V AC

İzolasyon Direnci 10 MΩ MİN. (500 V DC)

Çalışma Sıcaklığı -25 / + 80 °C

Kirlenme Derecesi 3

Koruma Sınıfı IP65

Kontak Malzemesi AgNi

Kablo Bağlantı Kesiti 1-2,5 mm<sup>2</sup>

Sıkma Kuvveti 1.5Nm

Kısa devre kesme kapasitesi **I<sub>cs</sub>** 6kA

Seri CSM Serisi

Hız 2ileri-2geri

Özellikler Metal gövde ve kapak

PG13,5 rekor

Bağlantı delikleri dışarıda

Standartlar / Belgeler TS EN 60947-3