


**PDKA22BB10**

<b>Ambalaj Miktarı</b>	<b>Ad</b>	1
<b>Ürün</b>		Pedal
<b>Model</b>		Taşıma Kol Delikli
<b>Özellik</b>		Çiftli
<b>Kontak</b>		(1NO+1NC)+(1NO+1NC)
<b>Renk</b>		Sarı
<b>Koruma</b>		Metal Korumalı
<b>Kontak Akımı</b>	<b>Ie</b>	3 A (240V AC)
<b>Kullanım Kategorisi</b>		AC15
<b>Mekanik Ömür</b>	<b>Min Adet</b>	1000000
<b>Elektriksel Ömür</b>	<b>Min Adet</b>	100000
<b>Çalışma Sıklığı</b>	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 1800 Elk. 1200
<b>Yalıtım Gerilimi</b>	<b>Ui</b>	300 V
<b>Darbe Dayanım Gerilimi</b>	<b>Uimp</b>	2.5 kV
<b>Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)</b>		2.500V AC
<b>Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)</b>		1.500V AC
<b>İzolasyon Direnci</b>		10 MΩ min. (500V DC)
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>		-25 / +80 °C
<b>Kirlenme Derecesi</b>		3
<b>Koruma Sınıfı</b>		IP65
<b>Kontak Malzemesi</b>		AgNi
<b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Sıkma Kuvveti</b>		1.5Nm
<b>Kısa devre kesme kapasitesi</b>	<b>Ics</b>	1 kA
<b>Gövde Malzemesi</b>		Plastik
<b>Seri</b>		PDK Serisi
<b>Özellikler</b>		Plastik veya metal seçenek
		Tek veya iki kademe
		Sarı

gri ve turuncu renk seçeneđi

Ayak kilitleme sistemi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

